



Badger Meterのタービン流量計はさまざまな特徴のあるブランド製品を取り扱っております。

一般的な油や水はもちろん高温・高圧などの厳しい条件や半導体・食品・飲料水の他、航空宇宙分野など、用途は多岐に渡りOEM供給も含めてタービン流量計のシェアはアメリカでのシェアトップを誇ります。



### Blancett® タービン式流量計

- 配管径 1/2"~10"(12~250mm)
- 接合形式 ネジ、フランジ、ウエハ及びサナタリ形式
- 使用圧力 34.5MPa最高
- 使用温度 232°C最高
- 流量レンジ  
最小機種 2.3~11 ℓ/min  
最大機種 1893~18927 ℓ/min
- 測定精度 流量値の±1%
- 低粘度流体の測定に理想的



### Cox 高精度タービン式流量計

- 測定精度 シングルローター ±0.25%  
デュアルローター ±0.1%
- 使用圧力 34.5MPa最高  
(型式、継手による)
- 使用温度 232°C最高
- 流量レンジ  
最小機種 0.95~9.46 ℓ/min  
最大機種 94.6~946 ℓ/min
- 液体用及び一部ガス用も有り



### Vision 小型小流量 タービン流量計

- 流量レンジ  
最小機種 0.1~2.5 ℓ/min  
最大機種 2~35 ℓ/min
- 測定精度 ±3%FS
- 使用圧力 2.5MPa最高
- 使用温度 100°C最高
- 1/4 もしくは 3/8 接続
- OEMオーダーに対応